

bta
airtools



Línea de Herramientas Neumáticas

Catálogo 2007

820203

Amoladora Angular Neumática 4" - HN9037



Especificaciones Técnicas

Código: 820203	Modelo: HN9037
Velocidad	10000 rpm
Ø disco	100 mm (4")
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,9 m/s ²
Nivel de ruido	94 dB
Aire consumido	100 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



820206

Amoladora Recta Neumática 1/4" - HN9033



Especificaciones Técnicas

Código: 820206	Modelo: HN9033
Velocidad	25000 rpm
Capacidad mandril	1/4" (6,35mm)
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,9 m/s ²
Nivel de ruido	94 dB
Aire consumido	94 l/min
Compresor de aire sugerido	1,5 HP



820282

Kit Amoladora Neumática 1/4" - HN9033K



Especificaciones Técnicas

Código: 820282	Modelo: HN9033K
Velocidad	25000 rpm
Capacidad mandril	1/4" (6,35mm)
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,9 m/s ²
Nivel de ruido	94 dB
Aire consumido	94 l/min
Compresor de aire sugerido	1,5 HP



821002

Clavadora Neumática 15-50 mm - HN8012



Especificaciones Técnicas

Código: 821002	Modelo: HN8012
Capacidad cargador	100 clavos
Rango longitud clavos	15-50 mm
Calibre	18 (1,25x1,00mm)
Presión de operación	60-100 PSI (4-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,1 m/s ²
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	0,13 l/disp
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



821010

Clavadora Neumática Inclinación 28° 50-90mm - HN8099



Especificaciones Técnicas

Código: 821010	Modelo: HN8099
Capacidad cargador	80 clavos
Rango longitud clavos	50-90 mm
Calibre	18 (1,25x1,00mm)
Presión de operación	80-100 PSI (5,5-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,1 m/s ²
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	0,13 l/Disp
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



821408

Criquet Neumático 1/4" - HN7053



Especificaciones Técnicas

Código: 821408	Modelo: HN7053
Velocidad	230 rpm
Torque	41 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,7 m/s ²
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	77 l/min
Compresor de aire sugerido	1,0 HP



821410

Criquet Neumático 1/2" - HN7054



Especificaciones Técnicas

Código: 821410	Modelo: HN7054
Velocidad	160 rpm
Torque	68 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	85,5 l/min
Compresor de aire sugerido	1,0 HP



821480

Kit Criquet Neumático 1/2" - HN7002



Especificaciones Técnicas

Código: 821480	Modelo: HN7002
Velocidad	160 rpm
Torque	68 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	85,5 l/min
Compresor de aire sugerido	1,0 HP



822402

Engrapadora Neumática 4-16mm x 9,10mm - HN8037



Especificaciones Técnicas

Código: 822402	Modelo: HN8037
Capacidad cargador	180 grapas
Rango longitud grapas	4-16 mm
Calibre	22 (0,75x0,60mm)
Ancho grapa (corona)	9,10 mm
Presión de operación	70-120 PSI (5-7,5 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,4 m/s ²
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	0,11 l/disp
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



822404

Engrapadora Neumática 16-40mm x 5,7mm - HN8030



Especificaciones Técnicas

Código: 822404	Modelo: HN8030
Capacidad cargador	120 grapas
Rango longitud grapas	16-40 mm
Calibre	18 (1,25x1,00 mm)
Ancho grapa (corona)	5,7 mm
Presión de operación	60-110 PSI (4-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,1 m/s ²
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	0,11 l/disp
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



822406

Engrapadora Neumática 6-16mm x 12,8mm - HN8033S



Especificaciones Técnicas

Código: 822406	Modelo: HN8033S
Capacidad cargador	120 grapas
Rango longitud grapas	6-16 mm
Calibre	21 (0,90x0,70mm)
Ancho grapa (corona)	12,8 mm
Presión de operación	60-110 PSI (4-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,4 m/s ²
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	0,11 l/disp
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



823220

Lijadora Orbital Neumática 90 x 150mm - HN9018



Especificaciones Técnicas

Código: 823220	Modelo: HN9018
Velocidad	8000 rpm
Medida Pad	90 x 150 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	170 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



823602

Llave de Impacto Neumática 1/2" - HN7040



Aceite especial para lubricar

Acople rápido

Especificaciones Técnicas

Código: 823602	Modelo: HN7040
Velocidad	7000 rpm
Encastre	1/2" (13 mm)
Torque máximo	310 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



823610

Llave de Impacto Neumática 1/2" - Profesional - HN7049



Mecanismo de doble martillo otorgando mayor torque y menor vibración.



Aceite especial para lubricar

Acople rápido

Especificaciones Técnicas

Código: 823610	Modelo: HN7049
Velocidad	7500 rpm
Encastre	1/2" (13 mm)
Torque máximo	567 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	143 l/min
Compresor de aire sugerido	3,0 HP



823620

Llave de Impacto Neumática 3/4" - HN7060



Aceite especial para lubricar

Acople rápido

Especificaciones Técnicas

Código: 823620	Modelo: HN7060
Velocidad	4800 rpm
Encastre	3/4" (19 mm)
Torque máximo	610 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	134 l/min
Compresor de aire sugerido	3,0 HP



823670

Kit Llave de Impacto Neumática 1/2" - HN7004



Kit en maletín plástico con accesorios



Aceite especial para lubricar

10 Bocallaves: 1/2" 9/16/11/13/14/17/19/22/24/27 mm

Barra extensión 5"

Lubricador

Acople rápido

Especificaciones Técnicas

Código: 823670	Modelo: HN7004
Velocidad	7000 rpm
Encastre	1/2" (13 mm)
Torque máximo	310 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



824070

Martillo Neumático con 4 cinceles 150mm - HN6010H



Especificaciones Técnicas

Código: 824070	Modelo: HN6010H
Golpes x minuto	4500 gpm
Vástago del cincel	10 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	2,8 m/s ²
Nivel de ruido	107 dB
Aire consumido	80 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



826002

Taladro Reversible Neumático 10mm - HN6030



Especificaciones Técnicas

Código: 826002	Modelo: HN6030
Velocidad	1800 rpm
Ø mandril	10 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,96 m/s ²
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,5 HP



826020

Taladro Reversible Neumático 13mm - HN5054



Especificaciones Técnicas

Código: 826020	Modelo: HN5054
Velocidad	550 rpm
Ø mandril	13 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Vibración	0,19 m/s ²
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,5 HP



279063

Pistola para Pintar - Alimentación por Succión - Sistema HVLP



Especificaciones Técnicas

Código: 279063	Modelo: ASP1070
Ø pico	1,3 mm
Sistema de pintado	HVLP
Alimentación pintura	Succión
Presión recomendada	29-51 PSI (2-3,5 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	1000 cm ³
Nivel de ruido	73 dB
Aire consumido	119-201 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



279067

Pistola para Pintar - Alimentación por Gravedad - Sistema HVLP



Buquilla de bronce

Vástago y Pico de acero inoxidable

Set de elementos incluidos

Especificaciones Técnicas

Código: 279067	Modelo: ASP1060
Ø pico	1,3 mm
Sistema de pintado	HVLP
Alimentación pintura	Gravedad
Presión recomendada	29-51 PSI (2-3,5 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	600 cm ³
Nivel de ruido	73 dB
Aire consumido	119-201 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP



¿Que significa HVLP?



HVLP (Alto Volumen Baja Presión)

Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP, es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.

Accesorios & Consumibles

Clavos de Acero al Carbono - Caja x 5.000 unidades

809002: 10 mm	809008: 25 mm	809014: 40 mm	Calibre: 18 (1,25x1,00 mm) Para código: 821002
809004: 15 mm	809010: 30 mm	809016: 45 mm	
809006: 20 mm	809012: 35 mm	809018: 50 mm	

Clavos de Acero al Carbono - Caja x 1.000 unidades

809024: 64 mm	Ø: 3,3 mm (1/8")
809026: 89 mm	Para código: 821010

Grapas de Acero al Carbono - Corona 9,10mm - Caja x 10.000 unidades

809130: 9,10 x 4 mm	809136: 9,10 x 10 mm	Ancho grapa (corona): 9,10 mm - Lisas Para código: 822402
809132: 9,10 x 6 mm	809138: 9,10 x 12 mm	
809134: 9,10 x 8 mm	809140: 9,10 x 16 mm	

Grapas de Acero al Carbono - Corona 12,8mm- Caja x 10.000 unidades

809142: 12,8 x 8 mm	809146: 12,8 x 14 mm	Ancho grapa (corona): 12,8 mm - Lisas Para código: 822406
809143: 12,8 x 10 mm	809148: 12,8 x 16 mm	
809144: 12,8 x 12 mm		

Grapas de Acero al Carbono - Corona 5,7mm - Caja x 5.000 unidades

809150: 5,7 x 15 mm	809155: 5,7 x 32 mm	Ancho grapa (corona): 5,7 mm - Lisas Para código: 822404
809152: 5,7 x 22 mm	809156: 5,7 x 38 mm	
809153: 5,7 x 25 mm	809157: 5,7 x 40 mm	



www.btaairtools.com.ar

